

深圳市红心科技电子有限公司

产品规格书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

公司名称：深圳市红心科技电子有限公司

品名：8\*8\*4 无源陶瓷天线

料号：HXTWGPS-884-120B1-CV0

客户料号：

规格：详见规格书

日期：2019-10-12

客户回签:

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| 工 程 部 | 品 质 部 | 批 准 |
|       |       |     |

深圳市红心科技电子有限公司

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| 工 程 部 | 品 质 部 | 批 准 |
| 庄伟峰   | 张欢    | 刘卢  |
|       |       |     |

# HXTWGPSR884 规格书

## 1、概述：

本天线是无源陶瓷天线，接收 GPS L1频段的卫星定位信号，具有体积小、稳定性高等特点，适用于车载移动终端、通信基站、等设备。

## 2、天线特性

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 频率范围         | 1575.42MHz ± 3MHz |
| 阻 抗          | 50欧姆              |
| 极化方式         | 圆极化               |
| 天线轴比         | ≤4dB max          |
| 水平面覆盖角度      | 360°              |
| 输出驻波         | 1.8 max           |
| 最高增益@ Zenith | 2dBi              |
| 带宽           | 20MHz min         |


## 3、结构特性

|      |             |
|------|-------------|
| 天线尺寸 | 8*8*4 mm    |
| 插针   | 直径 0.8±0.05 |

## 4、环境特性

|      |            |
|------|------------|
| 工作温度 | -40℃～+85℃  |
| 存储温度 | -50℃～+100℃ |
| 湿 度  | 40%～95%    |

## 5、天线外形图




六：天线实物图




注：1.天线参数是根据空测环境测试，针对不同的产品会有性能偏差  
2.天线功能较为敏感，主体周边结构有变更请通知我们评估

七、VSWR（电压驻波比）/Return Loss（回波损耗）/Smith Chart（史密斯圆图）  
VSWR（电压驻波比）



Return Loss (回波损耗)



Smith Chart (史密斯圆图)



